



# EH / GH

Stříkací zařízení airless s elektro-hydraulickým pohonem  
„Široké spektrum aplikací“



## HLAVNÍ VÝHODY

Silné zařízení a velké trysky  
přinášejí vysokou produktivitu  
a výkon

Robustní a jednoduchá  
konstrukce

Záměnný elektro-benzínový  
pohon

## MATERIÁLY

Latexy

Akryláty

Emulze

Vyrovnávací tmely

Protipožáry

Lehké zatmelovací hmoty

Stěrky

Stříkací zařízení - aplikace v těžkých provozech





# EH / GH


## Stříkací zařízení airless s elektro-hydraulickým pohonem „Široké spektrum aplikací“



Hydraulický motor s vysokou účinností  
Rychlejší, citlivější a preciznější odezva, maximálně přesné řízení tlaku



Celou spodní pumpu Endurance™ i vstupní sací ventil QuickAccess™ lze velmi snadno vyměnit, aniž byste museli opustit pracoviště!



Pístní tyč Chromex™. Nebývale dlouhá životnost. Snižuje ztrátové časy.



**Vylepšený systém manipulace se zařízením**  
Jedinečné přední a zadní rukojeti usnadňují nakládání a vykládání stříkacího zařízení



**GH je nová řada výrobků Graco s volitelným rychlovýměnným pohonem!**

**Nové velké pneumatiky umožňují**  
snadný pohyb v každém terénu



**Nový vysoce účinný chladicí systém**  
Zaručuje prvotřídní chlazení. Zařízení tak spolehlivě funguje i v těch nejnáročnějších prostředích

**Nový typ ochranného krytu**, mimořádně lehký, odolný vůči korozi a mechanickému poškození, snadno demontovatelný bez použití nářadí

**Nový typ průtokového vysokotlakého filtru**  
lépe filtruje barvu a snadněji se čistí

### Chromex - nový typ povrchové úpravy pístní tyče

Dlouhodobě odolný povrch tyče byl vyroben pro práci v extrémních podmínkách



EH / GH

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	EH 200	GH 200	GH 230	GH 300
<b>Objednací čísla:</b>	<b>249100</b>	<b>249099</b>	<b>249446</b>	<b>249447</b>
Max. velikost trysky - 1 pistole	0,037"	0,045"	0,051"	0,057"
- 2 pistole	0,025"	0,033"	0,035"	0,035"
Max. průtok	5,7 l/min	7,5 l/min	8,7 l/min	11,4 l/min
Max. tlak	230 barů	230 barů	230 barů	230 barů
Max. délka hadic	45 m	60 m	75 m	90 m
Motor	DC stejnosměrný elektrický	Honda™	Honda™	Honda™
Max. výkon	3,0 HP (2,2 kW)	5,5 HP (4,1 kW)	6,5 HP (4,8 kW)	9,0 HP (6,6 kW)
Obsah motoru	118 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>
Objem palivové nádrže	2,5 l	3,6 l	3,6 l	6,0 l
Spotřeba paliva	313 g/kW.h - 230 g/HP.h	313 g/kW.h - 230 g/HP.h	313 g/kW.h - 230 g/HP.h	313 g/kW.h - 230 g/HP.h
Hmotnost	84 kg	73 kg	76 kg	88 kg

Zařízení EH 200™, GH 200™, GH 230™ a GH 300™ jsou dodávána kompletní a připravená k použití. Dodávka obsahuje 15 m x 3/8" hadici BlueMax™, průzračnou hadici 90 cm s otočným kloubem pro pohodlné stříkání, vysokotlaký manometr, modrou pistolí Texture s držákem a tryskou GHD631.

**Konvertibilní systém: nikdy neztratíte zakázku ani nebudete muset zařízení odstavit kvůli potížím s energií.**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Pistole

241705 Modrá pistole TexSpray™ s držáky GHD631 a GHD

### Filtry do pumpy EasyOut™

244071 30 mesh, šedý  
244067 60 mesh, černý  
244068 100 mesh, modrý  
244069 200 mesh, červený

### Hadice (230 barů)

240797 3/8" x 15 m  
241274 3/8" x 20 m  
241275 3/8" x 30 m

### Pružné hadice (biče) (230 barů)

238358 3/16" x 0,9 m  
238959 3/16" x 1,4 m  
238359 3/16" x 1,8 m

### Sada TexSpray™

241338 Pistole TexSpray, hadice 3/8", pružná hadice, držák GHD, GHD631

### Nástavce trysek PRO

s držákem RAC® X  
287019 25 cm  
287020 40 cm  
287021 50 cm  
287022 75 cm

### Pistole s uzavíracím ventilem CleanShot™

287026 90 cm w/ RAC® X  
287027 180 cm w/ RAC® X

### Sady hnacích motorů

248946 Elektrický - 3 HP (2,2 kW)  
248943 Honda® GX 160 - 5,5 HP (4,1 kW)  
248944 Honda® GX 200 - 6,5 HP (4,8 kW)

### Zásobníky

15G025 SST - 60 litrů, se spodní pumpou QuickConnect™ pro stěrky  
241318 \*Polymerový - 95 litrů pro nástřik barvy  
243380 \*Sada rychloupínací čelistové přípojky Camlock  
243428 \*Podvozek  
\*= součástí nezbytné pro připevnění zásobníku k EH/GH

### Trysky

GHDXXX Trysky GHD  
LTXXXX Trysky s dlouhou životností RAC® X  
TMXXXX Sklopné stěrkové trysky  
WRXXXX Tryska RAC® X WideRac

### Držáky

222674 Držák GHD  
243161 Držák RAC® 5  
246215 Držák RAC® X

### Kapaliny

206994 Mazivo TSL™ 0,25l  
243103 Konzervační kapalina pro čerpadla Armor™ 1l  
245133 Konzervační kapalina pro čerpadla 3,8 l  
207428 Hydraulický olej, 1l