



# G-FORCE™

Tlakové myčky pro profesionály



Vysokotlaké myčky - profesionální mycí technologie do středních a těžkých provozů

## HLAVNÍ VÝHODY

Profesionální čistící síla pro přípravu povrchů, chemické ošetření, horizontální čištění atd.

Snadný a rychlý pohyb v libovolném terénu

Snadno se nakládá/vykládá

## MATERIÁLY

Voda

Chemikálie





# G-FORCE™

## Tlakové myčky pro profesionály



### Provedení na dvoukolovém podvozku

Snadná přeprava  
Velká kola do nerovného terénu  
Snadná manipulace i po schodech



### Zvýšená přední část rámu

Snadná manipulace a zdvedání  
Rámová konstrukce zároveň chrání samotnou myčku  
Gumové nožičky pro zajištění stability



### Vestavěná profesionální pumpa

Standardně vybaveno tepelným uvolňovacím ventilem  
Nastavitelný tlak  
Trojitý keramický píst



### Rychlospojky QuickDisconnect™ Vstříkovač chemikálií

### Model se zdvojeným řemenem

zabraňuje odstavce: praskne-li jeden řemen, zařízení se nezastaví

### Elektrický rozběh

### Velkoobjemová nádrž

Nádrž na 22 litrů benzínu



### Úložný prostor pro pistoli a hadici

### Tvarovaná rukojeť

### Motor Honda

### Nastavitelný tlakový ventil

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Pistole

244779	Tlaková, 50 cm, bez trysky
244784	Standardní, 75 cm
800429	Kompenzační, s rukojetí, 75 cm
116564	Teleskopická, 55 cm

### Hadice (3/8" x 15 m)

244782	210 barů
244783	280 barů

### Prodlužovací nástavce

801134	80 cm ocel
801558	80 cm nerez. ocel
803499	150 cm hliník
803500	250 cm hliník

### Mokrě pískování

244766	Sada pro mokré pískování
800031	Ventil spořiče písku

### Čistič horizontálních povrchů

116562	280 barů
--------	----------

### Šroubení

801568	spojka 3/8"(M) x 3/8"(F)
801569	spojka 3/8"(F) x 3/8"(F)

### Trysky

198012	Otočná, 250 barů
198014	Otočná, 360 barů
198013	Oscilační

### QuickDisconnect™ Tabulka pro výběr trysky

G-FORCE™	3030-210	3340-230
0° Červená	805539	805539
15° Žlutá	805548	805544
25° Zelená	805549	805545
40° Bílá	805550	805546
Sada 4 ks	244769	244769
Chem. tryska	805634	805634
Pískovací tryska	805316	805316

G-FORCE™	3540-245	4043-280
0° Červená	805543	805543
15° Žlutá	805544	805544
25° Zelená	805545	805545
40° Bílá	805546	805546
Sada 4 ks	800708	800708
Chem. tryska	805634	805634
Pískovací tryska	805316	805513

G-FORCE™

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	2730B-190	2730H-190	3030-210	3340-230	3540-245	4043-280
	Přímý pohon	Přímý pohon	Přímý pohon	Přímý pohon	Přímý pohon	Řemenový pohon
<b>Objednací čísla:</b>	<b>244811</b>	<b>244812</b>	<b>244813</b>	<b>244814</b>	<b>244815</b>	<b>800707</b>
Typ motoru	B & S	Honda	Honda	Honda	Honda	B & S
Výkon motoru	6,5 HP	6,5 HP	9 HP, OHV	11 HP, OHV	13 HP, OHV	16 HP
	4,8 kW	4,8 kW	6,7 kW	8,2 kW	9,7 kW	12 kW
Max. tlak	190 barů	190 barů	210 barů	230 barů	245 barů	280 barů
Hmotnost	43 kg	45 kg	61 kg	69 kg	70 kg	116 kg

Jednotky s přímým pohonem jsou dodávány kompletní, s vysokotlakou hadicí 15m x 3/8", pistolí s prodloužením 50 cm, 4 standardními barevnými tryskami QuickDisconnect™, chemickou vstříkovačskou sadou, tryskou RotoBlast™ a olejem pro benzínový motor přiloženým v oddělené lahvičce.

Jednotky poháněné řemenem jsou dodávány kompletní, s vysokotlakou hadicí 15m x 3/8", vysokotlakou pistolí délky 75 cm, s montážními rychlospojками QuickDisconnect™, 4 standardními barevnými tryskami QuickDisconnect™, chemickou vstříkovačskou sadou, tepelným uvolňovacím ventilem, přepouštěcím a pojistným tlakovým ventilem.