



GMAX™ II

Stříkací zařízení airless s benzínovým pohonem
„Kompaktní a menší než dříve, nyní ještě silnější“



HLAVNÍ VÝHODY

Exkluzivní systém spojení
pumpy s převodem
ProConnect™

Vysoký výkon

Použitelné trysky velkých
rozměrů

MATERIÁLY

Základové barvy

Emulze

Vodouředitelné barvy

Rozpouštědlové barvy

Latexy

Akrylátý

Stříkací zařízení - aplikace v těžkých provozech





GMAX™ II

Stříkací zařízení airless s benzínovým pohonem
„Kompaktní a menší než dříve, nyní ještě silnější“

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pistole

241705 Modrá pistole TexSpray
s tryskou GHD631 a držákem
GHD

Hlavní přístrojové filtry Easy Out™

244071 30 mesh, šedý
244067 60 mesh, černý
244068 100 mesh, modrý
244069 200 mesh, červený

Hadice (230 barů)

240797 3/8" x 15 m
241274 3/8" x 20 m
241275 3/8" x 30 m

Pružné koncové hadice (230 barů)

238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m

Sada hadice s pistolí = Pistole

TexSpray, hadice 3/8", pružná koncová
hadice, tryska GHD 631
241338 230 barů
244925 280 barů

Kompletní spodní pumpy

287512 GMax™ II 3900
287579 GMax™ II 5900 HD
249122 GMax™ II 7900

Zásobník

241318 Zásobník, 90 l
248531 Navíječ pytle
243428 Podvozek pro zásobník

Rozprašovací sada

244052 Sada pro jemné rozprašení
s hadicí

Prodlužovací nástavce trysek PRO

s držákem RAC® X
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

Pistole s prodloužením a uzavíracím ventilem CleanShot™

287026 90 cm w/ RAC® X
287027 180 cm w/ RAC® X

Další příslušenství

233698 Tlačná pružina pro účinnější
nasávání a plnění pumpy,
zamezení vzniku bublin
a následných pulsací

Trysky

GHDXXX Trysky GHD
LTXXXX Trysky s dlouhou životností
RAC® X
TMXXXX Trysky pro stěrku
WRXXXX Extra široká RAC® X

Držáky

222674 Držák GHD
243161 Držák RAC® 5
246125 Držák RAC® X

Kapaliny

206994 Mazivo TSL™ 0,25l
243103 Konzervační kapalina
pro čerpadla Armor™ 1l
245133 Konzervační kapalina
pro čerpadla Armor 3,8 l



Elektronické řízení chodu pumpy SmartControl™
Hlídaní množství barvy v nádobě - WatchDog™, nyní s externím páčkovým
vypínačem
Snadné ovládání, dotykový displej,
přístup přes sklopný kryt



Systém samočištění AutoClean™ 2

Po skončení čištění (probíhá v opačném
směru, než je tok barvy při stříkání)
se zařízení automaticky
vypne



Velkoobjemový, dobře čistitelný hlavní filtr

Systém Advantage Drive™

Pohonný systém s kontinuálním
vyhodnocováním chodu motoru
Automaticky se nastavuje a doladuje

Spodní pumpa typu Endurance™

Chromex™ - úprava pístní tyče (3900/5900)
s dlouhou životností! Trvanlivé, vůči
rozpoštědlům odolné spojovací trubky
a hadice. Maxlife™ - úprava pístní tyče
na zařízení GMAX™ II 7900

Pneumatiky s možností hustění

Pro všechny terény,
do všech podmínek
Vnitřní duše



1 Odšroubujte přívod barvy



2 Odjistěte západku,
kterou se otevírá přední kryt



3 Vytáhněte kolík.
Spodní pumpa je volná.



EXKLUZIVNÍ SYSTÉM PŘIPOJENÍ PUMPY
Demontáž a výměna celé spodní pumpy:
Při práci - bez náradí - během několik vteřin



GMAX™ II

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	GMAX™ II 3900	GMAX™ II 5900 HD	GMAX™ II 7900
Objednací čísla:	249335	248699	249337
Maximální velikost trysky	- 1 pistole 0,035"	0,043"	0,047"
	- 2 pistole 0,025"	0,031"	0,035"
Max. průtok	4,7 l/min	8,0 l/min	8,3 l/min
Max. tlak	230 barů	230 barů	230 barů
Max. délka hadic	45 m	60 m	75 m
Motor Honda®	4,0 HP (3,0 kW)	5,5 HP (4,1 kW)	6,5 HP (4,8 kW)
Obsah motoru	118 cm³	163 cm³	196 cm³
Objem palivové nádrže	2,5 l	3,6 l	3,6 l
Spotřeba paliva	313 g/kW.h - 230 g/HP.h	313 g/kW.h - 230 g/HP.h	313 g/kW.h - 230 g/HP.h
Hmotnost	50 kg	64 kg	67 kg

GMAX™ II 3900, 7900:

Zařízení je dodáváno kompletně a připravené ke stříkání. Dodávka obsahuje 15m x 3/8" hadici BlueMax™, pružnou koncovou hadici 90 cm s otočným kloubem pro pohodlné stříkání, modrou pistolí Texture vybavenou tryskou GHD631 a držákem, mazivo TSL™ a servisní klíč.

GMAX™ II 5900 HD:

Dodává se stejně jako výše uvedené typy, neobsahuje však ventil AutoClean™ 2.