



# ULTRA<sup>®</sup> MAX II

Typy „Premium“ a „ProConnect™“  
Profesionální stříkací zařízení airless pro aplikace barev



## HLAVNÍ VÝHODY

První volba pro profesionální malíře a natěrače  
Snadné použití, údržba, transport i servis

Umožňuje aplikaci většiny stavebních a průmyslových barev

Špičková průmyslová technologie

## MATERIÁLY

Akryláty  
Základové barvy  
Emulze  
Vodouředitelné barvy  
Rozpuštědlové barvy

Malíř a lakýrník - profesionální bezvzduchové aplikace





# ULTRA® MAX II

## Typy „Premium“ a „ProConnect™“

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Pistole

- 246222 Pistole PROPACK Contractor™ II s tryskou RAC™ X 517, držákem RAC X a 2 filtry
- 246538 Pistole PROPACK Contractor™ II s držákem RAC™ 5, bez trysky

### Pistolové filtry Easy Out™

- 287032 Pistolový filtr PRO Easy Out™, 60 mesh x 1
- 287033 Pistolový filtr PRO Easy Out™, 100 mesh x 1
- 287034 Pistolový filtr PROPACK Easy Out™, 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

### Hlavní filtry Easy Out™

- 244071 30 mesh šedý
- 244067 60 mesh černý
- 244068 100 mesh, modrý
- 244069 200 mesh, červený

### Hadice BlueMax™ II

- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223731 1/4" x 30 m
- 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m

### Pružné koncové hadice (230 barů)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

### Sada Ultra® Max

- 287038 Pistole PRO Contractor™ II, hadice 1/4" x 15m, koncová pružná hadice (bič) 1/4" x 0,9m Držák RAC X, Tryska RAC X (LTX 621)
- 287123 Pistole PRO Contractor™ II, hadice 1/4" x 15m, koncová pružná hadice (bič) 1/4" x 0,9m Držák RAC 5, tryska (517) 286517

### 1095 ProConnect Spodní pumpa

287513

### Prodlužovací nástavce trysky PRO

- s držákem RAC X
- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

### Pistole s prodloužením a uzavíracím ventilem CleanShot™

- 287026 90 cm w/ RAC X
- 287027 180 cm w/ RAC X

### Tlakové válečky (kompletní)

- 6880095 30 cm pevný
- 098084 90-180 cm výsuvný
- 098085 45-90 cm výsuvný

### Trysky a držáky

- 286XXX Tryska RAC 5
- LTXXXX Tryska s dlouhou životností RAC X
- FFTXXX Tryska na finální práce RAC X
- WRXXXX Široká tryska RAC X WideRac
- 243161 Držák RAC 5
- 246215 Držák RAC X

### Kapaliny

- 206994 Mazivo TSL™ 0,25 l
- 243103 Konzervační Armor™ 1 l

Další funkce typu Ultra® Max II 1095

1



Odšroubujte přívod barvy

2



Odjistěte západku, kterou se otevírá přední kryt

3



Vytáhněte kolík. Spodní pumpa je volná.



### DC stejnosměrný bezuhlíkový motor

Kompletně zapouzdřený, chlazený ventilátorem, s delší životností  
Kompaktní design, snadnější ovládání  
Rychlá odezva v řízení, vyšší účinnost

### Elektronické řízení chodu pumpy SmartControl™ 2.0

Stříkací zařízení okamžitě reaguje na aktuální hodnoty průtoku a tlaku  
Umožňuje zpracování a nástřik hustějších barev  
Možnost použití delších hadic

### Filtrační systém Easy Out™

### Spodní pumpa typu Endurance™

Pístní tyč s povrchovou úpravou Chromex™  
Plynule nastavitelná matice horní ucpávky

Snadný přístup k spodnímu sedlu a celé barvové části

### Snadné použití

Sací trubice HandTight™  
Dostatečně dimenzovaný průměr trubice 1"  
Ochrana proti vystríknutí

### Velké pneumatiky

Umožňují snadný transport v nerovném terénu i po schodech  
Duše umožňuje opravu a dofoukání kol



EXKLUZIVNÍ SYSTÉM PŘIPOJENÍ PUMPY  
Odstranění a výměna celé spodní pumpy:  
Při práci - bez použití nářadí - za pár vteřin

## ULTRA® MAX II

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Objednací čísla:

	Ultra Max II PREMIUM 695	Ultra Max II PREMIUM 795	Ultra Max II PROCONNECT 1095
pro Evropu - 220V	249663	249666	249667
pro Itálii, Dánsko, Švýcarsko - 220V	249668	249671	249672
pro Velkou Británii - 110 V	249673	249674	249675
Max. velikost trysky: 1 pistole	0,027"	0,031"	0,035"
2 pistole	0,017"	0,021"	0,025"
Průtok - l/min. (gpm)	3,0 (0,75)	3,6 (0,95)	4,1 (1,15)
Max. tlak - bary (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Hmotnost - kg (lb)	43 (94)	45 (98)	55 (120)
Typ SmartControl™	2,0	2,0	2,0
Typ motoru	DC stejnosměrný bezuhlíkový	DC stejnosměrný bezuhlíkový	DC stejnosměrný bezuhlíkový
Výkon motoru - kW (HP)	1,3 (1,75)	1,5 (2,0)	1,65(2,2)
Příkon generátoru - kW (HP) W	5 (6,7) 5000	5 (6,7) 5000	5 (6,7) 5000

Zařízení se dodává kompletní, připravené k okamžitému uvedení do provozu!

Standardní součástí dodávky je: pistole 246538 Pro Contractor™ II s držákem HandTite™ Rac 5, hadice 240794 BlueMax™ II, 1/4" x 15m, tryska 286517 Rac 5, pružná koncová hadice (bič) 238358 BlueMax II, 3/16" x 0,90m, mazivo 206994 TSL™ 0,25 l, univerzální kládívko 197193, stavitelný klíč 111733.