

ST MAX™ II 490

První volba pro profesionální malíře



VÝHODY

- Kompaktní a lehké. Nejnovější technologie v kompaktním balení
- Zvládá bezchybně většinu vnitřních malířských barev

MATERIÁLY

Mořidla - Laky - Akryláty - Základy - Emaily - Emulze

Malíři a lakýrníci – dokončovací práce & profesionální airless aplikace
ST MAX™ II 490



ST MAX™ II 490

První volba
pro profesionální malíře

SmartControl™ 2.0

Digitální display

Dobře čitelný i při silném osvětlení.

Obsah menu

Nabídka:

- Aktuální pracovní tlak
- Množství vystříkané barvy v litrech
- Chybová hlášení (vlastní diagnostický systém)



Řízení tlaku Smart

Umožňuje udržovat konstantní hodnotu tlaku dokonce i při silné opotřebované trysce. Konstantní tlakový výstup – kvalitní nástřik.



Snadno rozebiratelný a čistitelný hlavní filtr typu Easy Out™



Držadlo pro pohodlnou a snadnou manipulaci



Spodní pumpa typu Endurance™ (vysoká životnost těsnění a pístu)



Otočná, snadno připojitelná sací hadice



ST Max™ II 490 Stříkací technika pro nejnáročnější

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pistole

- 288438 Pistole FTX-E™ s držákem RAC X, tryskou LTX 517 a 2 filtry
- 288428 Pistole FTX-E™ s držákem RAC V

Filtry do pistolí - EASY OUT™

- 287032 Filtr PRO Easy Out, 60 Mesh x 1
- 287033 Filtr PRO Easy Out, 100 Mesh x 1

Přístrojové filtry - EASY OUT™

- 246425 30 Mesh, šedý
- 246384 60 Mesh, černý
- 246382 100 Mesh, modrý
- 246383 200 Mesh, červený

Prodlužovací nástavce s držákem RAC X

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

Tlakové válečky

- 245397 Tlak. váleček kompletní s pistolí
- 244281 Teleskopický váleček kompletní

Trysky & Držáky

- 262XXX Tryska RAC 5
- PAAXXX Tryska RAC X
- FFAXXX Tryska RAC X Fine Finish
- 243161 Držák RAC 5 7/8"
- 246215 Držák RAC X 7/8"

Kapaliny

- 206994 Mazivo TSL™ 0.25 l
- 243103 Konzervační Armor™ 1 l

ST MAX™ II 490

SPECIFICATIONS

ST Max™ II 490 Stojánek

Objednací čísla:

Pro Evropu - 220 V	249926
Pro Itálii, Švýcarsko	249927
Dánsko - 220 V	
Pro UK - 110 V	249935
Max. velikost trysky	0,021"
Max. výkon (l/min., gpm)	1.8 (.50)
Max. tlak (bar, PSI)	230 (3300)
Hmotnost (kg, lbs)	15.5 (34)
SmartControl™ verze	2.0
Typ motoru	DC bezuhlíkový
Výkon motoru	.75 kW (1.0. 2 HP)
Požadavek na elektrocentrálu	4 kW (4.0 HP) 3000 W

Zařízení je dodáváno kompletní připravené pro stříkání, obsahuje: stříkací zařízení, pistolí FTX-E™ + hadici BlueMax™ II 1/4" x 15m + držák trysek s tryskou (517), kapalinu TSL, montážní

Váš autorizovaný GRACO distributor: