

AQUAMAX™

Kompletní řada profesionálních vysokotlakých čistících strojů Graco



VÝHODY ZAŘÍZENÍ AQUAMAX

- Nejvýkonnější **motory Honda® a Briggs & Stratton** pro nejnáročnější profesionální čištění: přípravu povrchů, chemické ošetření, horizontální čištění atd.
- **Rychlovýměnné trysky QuikDisconnect™** a sada pro dávkování chemikálií. Velmi snadná výměna, použití v nejširším spektru aplikací.
- Pneumatiky s dušemi, držák pistole a hadice pro snadnou přepravu, manipulaci a skladování.

Professional Cleaning Applications

**AQUAMAX™ 2730 DD - AQUAMAX™ 3030 DD - AQUAMAX™ 3540 DD -
AQUAMAX™ 4043 BD - AQUAMAX™ 3540 GHW**



AQUAMAX™

Vysokotlaké čističe pro profesionály: extrémní spolehlivost a výkon

Tento prospekt Vám pomůže vybrat to správné řešení pro vysokotlaké čištění.

VYSOKOTLAKÉ ČISTÍČÍ STROJE

Kompaktní vysokotlaké čističe Graco s přímým pohonem disponují dostatečným výkonem pro většinou čistících a přípravných prací.

Vysokotlaké studenovodní čističí stroje Graco s řemenovým pohonem představují špičková zařízení navržena pro nejnáročnější čistící práce. Poskytují funkce vyžadované pro aplikace s vysokým zatížením.

A pokud špínu neodstraní studená voda, najdete v nabídce rovněž horkovodní tlakové čističe AquaMax™ 3540 GHW.

Žádná práce není pro vysokotlaké čističí stroje Graco nepřekonatelná!

Zvolíte-li Graco, můžete si být jisti, že volíte produkt nejvyšší kvality ...



Rychlovýměnné trysky QuikDisconnect™

Maximalizujte čistící výkon – v tabulce vpravo vyberte trysku, která nejlépe odpovídá maximálnímu tlaku a průtoku daného tlakového čističe. Díky funkci QuikDisconnect je výměna trysek velmi snadná.



Vysokotlaká pistole a hadice

Hadice 15 metrů x 3/8" s rychlospojky, otočným kloubem a omezovací ohybu. Profesionální pistole s izolovanou spouští přichází s izolací prodlužovacího nástavce aplikátoru (u horkovodní varianty dvojitě)

Naftový hořák

- V hořáku lze spalovat naftu nebo kerosin
- Maximální výstupní teplota je 93 °C (zvýšení 65 °C)
- Účinný vypouštěcí okruh zabraňuje zamrznutí při nízkých teplotách
- Vysoce kvalitní palivový filtr/ separátor vody zajišťuje přívod čistého paliva (platí jen pro horkovodní verze)

Dvojitý řemenový pohon

Pro maximální odolnost a výkon (jen AquaMax 4043 BD)



ELEKTRICKÝ STARTÉR



Hot Direct drive



Cold Belt Drive



Cold Direct Drive

Materiály a aplikace

Vysokotlaké čističí stroje Graco se používají pro nejnáročnější mycí práce na komerčních budovách, mostech, vodárenských věžích, průmyslových objektech, pro údržbu stavební, zemědělské, lesnické a silniční techniky. Horkovodní vysokotlaký čistič AquaMax 3540 GHW je určen pro aplikace, kde špínu dostatečně neodstraní studená voda. Horkou vodou lze účinně odstraňovat mazivo, olej a další látky reagující na teplo. Maximalizujte čistící výkon – v tabulce na protější straně vyberte trysku, která nejlépe odpovídá maximálnímu tlaku a průtoku daného tlakového čističe.





Sada vstřikovače chemikálií

Sací trubka délky 120cm integrovaná do studenovodních modelů s přímým pohonem, u ostatních modelů dostupná jako doplňkový set

Masivní ocelový rám
Zesílený rám z práškově lakované oceli s centrálním zdvihacím hákem. Držák pistole a hadice pro snadnou přepravu a skladování





CO JE DOBRÉ VĚDĚT



ROTAČNÍ A OSCILAČNÍ TRYSKY

Rotační a oscilační trysky zvyšují čistící výkon a zkracují dobu čištění. Poskytují 0° bodový dopad stříkané vody s 25° pokrytím. Rychlořipojitelné trysky včetně filtrů jsou díky své konstrukci vhodné pro náročné aplikace, dlouhou životnost a spolehlivost. Lze je použít na dlažbu, příjezdové cesty, těžkou dopravní techniku, práce v bahnitých oblastech, na odstraňování starých nátěrů a na betonové konstrukce.



Spojka pro zahradní hadice Gardena® apod

Pneumatiky s dušemi
snadné poježdění po náročném terénu, vysoká odolnost pneu i v kamenitém a prašném terénu

Čerpadlo

Tříválcové čerpadlo s keramickými písty s kontinuálně mazaným těsněním pro nejvyšší výkon

Tepelný uvolňovací ventil
chrání čerpadlo před přehřátím a zabraňuje nadměrnému opotřebení těsnění

! TIP

VSTŘIKOVAČ CHEMIKÁLIÍ

Sada vstřikovače chemikálií nasává chemickou složku z nádoby a mísí ji s vysokotlakým vodním okruhem. K aplikaci detergentu při rosení a oplachování doporučujeme použít speciální (černou) nízkotlakou trysku.

www.graco.com

Tabulka pro výběr trysky

	0°	15°	25°	40°	CHEMIKÁLIE
POPIS ČINNOSTI	Řezání	Škrábání, odsekávání	Oplachování	Mytí	Chemikálie
POUŽITÍ	Poskytuje soustředěný proud, kterým lze hloubit nebo fezát.	Při použití ve 40° úhlu funguje jako škrabka.	Nejběžnější tryska pro obecné čistící práce.	Široký stříkací paprsek pro mytí nebo oplachování velké oblasti.	Nízkotlaká tryska pro použití se vstřikovačem detergentu.
TYPIČKÉ PRÁCE	Odstraňuje skvrny z betonu a dalších tvrdých povrchů.	Odstraňuje barvu, mazivo, plíseň a skvrny.	Čistí špinu na vnějších stěnách, dlažbě, zahradním nábytku atd.	Pro mytí automobilů, oken, hliníkového obložení a dalších citlivějších povrchů.	Aplikuje detergent, rosí a oplachuje.





Příslušenství zařízení AQUAMAX™

Využívejte maximálně možnosti svého čisticího zařízení, používejte profesionální příslušenství Graco

Zvyšte kvalitu rozstřiku

Pistole

Profesionální pistole, 350 barů
16F029 S 90cm prodloužením a aplikačním ventilem s odlehčenou rukojetí



Trysky

198012 Rotační tryska - 276 barů
198014 Rotační tryska - 345 barů
198013 Oscilační tryska - 345 barů



VRTÁNÍ	0°	15°	25°	40°	SADA 4 TRYSEK (0°-15°-25°-40°)
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	800711



Prodlužovací nástavec, 276 barů
116564 Teleskopický - 5,5 m

Vysokotlaká hadice s nebarvícím pláštěm

244783 Pro 2730 DD, 3030 DD, 3540 DD, 4035 BD a 4043 BD: hadice 15 m x 3/8" s rychlospojkami, 280 barů



Mokrý pískování

244766 Sada, 280 barů: fitinky, spojovací prvky, svorky, adaptéry, kryt, těsnění a sestava hadice (bez trysky)
800031 Nastavitelný ventil spořiče písku



Pískovací tryska

805313 pro 2730 DD
805316 pro 3030 DD a 3540 DD
805321 pro 4043 BD



Čistič horizontálních povrchů

116562 280 barů



Šroubení - spojovací prvky

801009 Spojka 1/4" pro prodlužovací nástavce
801568 Spojka 3/8" OD(m) x 3/8" npt(f)
801569 Spojka 3/8" OD(f) x 3/8" npt(f)

Provozní kapaliny

246377 Čerpadlový olej, 1 litr.
Používejte jen pro třívalcová pístová čerpadla

AQUAMAX

PŘIPRAVENO K ČIŠTĚNÍ

Všechny jednotky jsou dodávány s 15 m 3/8" vysokotlakou hadicí, s pistolí pro velké zatížení s odlehčenou rukojetí, nástavcem* a rychlospojkami QuikDisconnect™, 4 standardními barevnými tryskami QuikDisconnect, tryskou RotoBlast, vsuvkou Gardena® pro připojení k zahradní hadici, sadou vstříkovače chemikálií s 1,2m trubicí, univerzálním trojvalcovým čerpadlem s keramickým pístem, tepelným uvolňovacím ventilem a elektrickým startérem (jen u řemenového pohonu).

* Zařízení AquaMax 3540 GHW má dvojitou koncovku aplikační pistole.

Váš Graco distributor:

Technické údaje



	AquaMax 2730 DD	AquaMax 3030 DD	AquaMax 3540 DD	AquaMax 4043 BD	AquaMax 3540 GHW
Objednací čísla:	262318	262320	262322	262326	262314
Typ motoru	DD Honda®	DD Honda®	DD Honda®	BD B&S	DD Honda®
Výkon motoru	200 cm³	270 cm³	390 cm³	480 cm³	390 cm³
Max. tlak v barech (PSI)	190 (2700)	210 (3000)	245 (3500)	280 (4000)	245 (3500)
Objem palivové nádrže - v litrech	3,6	6,0	6,5	8,5	7,5
Hmotnost - v kg (librách)	40 (85)	60 (130)	65 (140)	110 (240)	195 (430)
Profesionální pistole - cm (palce)	90 (36)	90 (36)	120 (48)	120 (48)	120 (48)
Trysky					
Vrtání	3,0	3,5	4,0	4,0	3,5
0°	805535	805539	805543	805543	805539
15°	805536	805540	805544	805544	805540
25°	805537	805541	805545	805545	805541
40°	805538	805542	805546	805546	805542
Sada pro podávání	✓	✓	✓	✓	✓
Chemikálií	805634	805634	805634	805634	805404
Tryska RotoBlast	✓	✓	✓	✓	✓