



FIELDLAZER™

Zcela nové aplikační zařízení společnosti Graco
pro vodorovné značení sportovních ploch



Stříkací zařízení - Bezvzduchové aplikace pro vodorovné značení

HLAVNÍ VÝHODY

- Bezvzduchová technologie
- Ostré, lesklé a vždy stejně široké čáry
- Jednoduché použití, čištění i skladování

MATERIÁLY

- Většina typů barev na vodorovné značení






FIELDLAZER™

Zcela nové aplikační zařízení společnosti Graco pro vodorovné značení sportovních ploch



Bezvzduchové stříkání:
Kvalitní rozprašení barvy
Vytváří velmi jemný nástřikový obraz
Lesklé, ostré a vždy stejně široké čáry



Čára je zcela hotová hned napoprvé.
Barva nanášená bezvzduchovou technologií rychleji zaschne.
Hříšně lze použít krátce po aplikaci.



Změna šířky paprsku stříkání bez použití nářadí:
Rozevřete kryt stříkacího zařízení
nebo změňte výšku pistole
nebo vyměňte stříkací trysku

Podávání barvy z originálních obalů pomocí pružné sací hadice
Odpadá nepříjemná práce s čistěním nádrží, tlakových zásobníků a plechovek

Jednoduché ovládací prvky
Zmáčknete pouze spoušť

Hlavní filtr Easy Out™
Vícenásobná filtrace barvy
Nikoli až v trysce
Ucpávání trysky je věcí minulosti



Sklápěcí ovládací rukojeť
Usnadňuje transport

Předem nastavitelné a automatické udržování konstantního tlaku
"Hlubkové" stříkání:
čáry jsou vidět i po posekání trávy



Vysoce výkonná pístová pumpa
Praxí mnohonásobně ověřená
Skvělý design, kvalitní použité materiály, dlouhá životnost



Velká kola
Extrémně lehká, paprsková vysoká kola
Nastříkání rovnějších, hladších a ostře ohraničených čar je nyní méně pracné



Odpojitelná ruční pistole
Hadice 7,5 m
Bez použití nářadí



Typické způsoby použití

Dlouhé rovné čáry
Kreslení kruhů, oblouků, rohů
Pro stříkání šablon, log nebo velkých pevných ploch pouze odpojte pistoli z držáku



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pistole

243283 Pistole SG-3™, držák RAC® 5, tryska RAC® 5,515

Nástavce k pistolí

243298 Nástavec k pistolí 75 cm pro práci s šablonou
287591 Prodlužovací rameno k pistolí FieldLazer Pistole dosáhne dále a lze s ní dělat čáry přímo v brankovišti

Hlavní filtry k pumpě

246425 30 mesh
246384 60 mesh
246382 100 mesh
246383 200 mesh

Hadice

243954 Hadice Duraflex 7,5 m x 3/16"

Kryt

287590 Víko na nádobu s barvou
15F514 Těsnící zátka FieldLazer pro utěsnění barvy v kbelíku nebo plechovce

Další příslušenství

287584 Držák na nápoje a kelímek pro uložení trysek FieldLazer

Tabulka trysek

5 cm	10 cm
LL5215	LL5315
LL5217	LL5319
LL5219	LL5321
10 - 15 cm	
LL5417	
LL5419	
LL5421	

Držák

243161 Držák HandTite™ RAC® 5

Kapaliny

206994 Mazivo TSL™ 0,25 l
243103 Konzervační Armor™ 1 l

FIELDLAZER™

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Objednávací čísla:

Max. pracovní tlak	248777	60 barů
Max. průtok kapaliny		1,9 l/min
Motor Honda® GX31		čtyřtaktní benzínový motor s rozvodem OHV 30 cm ³ , 1,5 HP (1,1 kW)
Objem palivové nádrže		0,7 l
Hmotnost		36 kg

Zařízení je dodáváno kompletní, s hadicí Duraflex™ 7,5 m x 3/16", pistolí SG2™, držákem HandTite™, tryskou na stříkání pruhů LL5-421, 2 stříkacími kryty, víkem na nádobu s barvou, mazivem TSL 0,25 l a kontrolním vysokotlakým manometrem.